

FICHA TÉCNICA

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Tóner para el ICV

Equipo/Servicio:	Tóner	Cantidad:	Indicada
Componente	Características		
Descripción general del requerimiento	<p><b><u>CF287X Cartucho de tóner original HP LaserJet 87X de alta capacidad negro</u></b>  <b><u>Especificaciones</u></b>                      SELECTIVIDAD                      87X                      COLOR DEL CARTUCHO                      Black                      RENDIMIENTO DE LA PÁGINA (BLANCO Y NEGRO)                      18.000 páginas                      NOTA A PIE DE PÁGINA SOBRE EL RENDIMIENTO DE PÁGINAS                      Rendimiento promedio aproximado basado en ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a>.                      CONTENIDO DE LA CAJA                      Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje                      DIMENSIONES DEL EMBALAJE (AN X F X AL)                      373 x 122 x 281 mm                      MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS                      10 a 32,5 °C                      TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: LÍMITES                      -20 a 40°C                      HUMEDAD DURANTE ALMACENAMIENTO                      10 a 90% RH                      GARANTÍA                      Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.</p> <p><b><u>Cartucho de Tóner original HP 258X Negro Alto Rendimiento LaserJet</u></b>  <b><u>Especificaciones</u></b>                      CF258XC                      Rendimiento De La Página (Blanco Y Negro)                      ~10.000 páginas                      Color(Es) De Consumibles De Impresión                      Negro                      Garantía                      Garantía de protección HP Premium. Este producto HP está garantizado de estar libre de defectos de fabricación y mano de obra.                      Margen De Temperaturas Operativas                      10 a 32.5 °C                      Temperatura De Almacenamiento: Límites                      -20 a 40 °C                      Compatibilidad Con Hardware                      Impresora HP LaserJet Pro de la serie M406                      Contenido De La Caja                      Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje</p>		
Entregables	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 tóner CF287X.</li> <li>• 600 tóner CF258X</li> </ul>		

Lugar de Entrega	Almacén del Instituto de Control Vehicular, ubicado en Antonio Garza Elizondo 2090 Col. Reforma, Monterrey, N.L.
Términos y Condiciones	El proveedor deberá entregar los productos dentro de los 3 (tres) días hábiles a la solicitud del pedido por parte de la Coordinación de Administración, de acuerdo a las necesidades y cantidades correspondientes. Asimismo el proveedor deberá recolectar los cartuchos vacíos del almacén del ICV.
Garantía	Reemplazo de tóner en caso de falla.
Vigencia	Del 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024, o su consumo total.
Condiciones de pago	Los pedidos de los productos serán pagados al proveedor en una sola exhibición, dentro de los 10-diez días hábiles posteriores a la entrega, a entera satisfacción del Instituto de Control Vehicular, previa presentación de la factura y garantía correspondiente.
Origen del recurso	Recursos propios de gasto corriente del ICV
Responsable de recibir el bien	Instituto de Control Vehicular, Coordinación de Operaciones y Coordinación de TI
Responsable de administrar el bien	Instituto de Control Vehicular, Coordinación de Administración, Coordinación de Operaciones y Coordinación de TI
Comentario/Observaciones	Las características técnicas son las deseables y mínimas, más no limitativas.

---

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL