

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SIMUNISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
1	16	<p>CAMIONETA TIPO PICK UP, 4X2, DOBLE CABINA, CUATRO PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, ULTIMO MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS <u>COMO MINIMAS, MAS NO LIMITATIVAS:</u> MOTOR DE 5.2L, V8, POTENCIA DE 395 hp @ 5,600 rpm, TORQUE DE 410 lb-pie @ 3,950 rpm, TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES, DIRECCION ELECTROASISTIDA, AIRE ACONDICIONADO, CRISTALES Y SEGUROS ELECTRICOS, ESPEJOS EXTERIORES ELECTRICOS CON DESEMPAÑANTE; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS, CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD, SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDAD, TRACCIÓN TRASERA, RINES DE ACERO 17", PISO DE VINILO PARA USO RUDO, ASIENTOS EN TELA, ASIENTO TRASERO TIPO BANCA 40/20/40, BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES TIPO CORTINA, CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, CAPACIDAD DE CARGA 950 KGS. Y CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 4,656 KGS, SUSPENSION DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA INDEPENDIENTE CON HORQUILLA; Y SUSPENSION TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; LLANTAS P265/70 R17 BSW EN LAS CUATRO RUEDAS INCLUIDA LA QUINTA DE REFACCION, CON SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS.</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE SE SURTAN EN COLOR NEGRO BRILLANTE A PUERTAS Y COFRE ABIERTO, • CADA UNIDAD, DEBERÁ INCLUIR UN KIT DE SEGURIDAD CONTENIENDO POR LO MINIMO: EXTINTOR, CABLES PASA CORRIENTE, TRIANGULOS REFLECTANTES, GATO Y LLAVE "L" PARA BIRLOS. • CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE GASOLINA. • TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DÍAS NATURALES. • EL PAGO SERÁ 100% DEL MONTO TOTAL A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LAS UNIDADES, PRESENTANDO CONTRA ENTREGA LAS FACTURAS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA. <p>NOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES PRESENTEN CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PLANTA ARMADORA, RESPALDANDO LA DISPONIBILIDAD Y APOYO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ASÍ MISMO SE REQUIERE CARTA DE GARANTÍA DE REFACCIONES POR CINCO AÑOS.
2	6	<p>CAMIONETA TIPO PICK UP, 4X2, DOBLE CABINA, CUATRO PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, ULTIMO MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS <u>COMO MINIMAS, MAS NO LIMITATIVAS:</u> MOTOR DE 5.2L, V8, POTENCIA DE 395 hp @ 5,600 rpm, TORQUE DE 410 lb-pie @ 3,950 rpm, TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES, DIRECCION ELECTROASISTIDA, AIRE ACONDICIONADO, CRISTALES Y SEGUROS ELECTRICOS, ESPEJOS EXTERIORES ELECTRICOS CON DESEMPAÑANTE; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS, CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD, CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDAD, TRACCIÓN TRASERA, RINES DE ACERO 17", PISO DE VINILO PARA USO RUDO, ASIENTOS EN TELA, ASIENTO TRASERO TIPO BANCA, BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES TIPO CORTINA, CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, CAPACIDAD DE CARGA 950 KGS. Y CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 4,656 KGS, SUSPENSION DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS; Y SUSPENSION TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; LLANTAS P265/70 R17 BSW EN LAS CUATRO RUEDAS INCLUIDA LA QUINTA DE REFACCION, CON SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS.</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE SE SURTAN EN COLOR AZUL COBALTO (PANTONE 2768C) RGB:(7,29,73) A PUERTAS Y COFRE ABIERTO. • CADA UNIDAD, DEBERÁ INCLUIR UN KIT DE SEGURIDAD CONTENIENDO POR LO MINIMO: EXTINTOR, CABLES PASA CORRIENTE, TRIANGULOS REFLECTANTES, GATO Y LLAVE "L" PARA BIRLOS.

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SIMUNISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
		<ul style="list-style-type: none"> • CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE GASOLINA. • TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DÍAS NATURALES. • EL PAGO SERÁ 100% DEL MONTO TOTAL A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LAS UNIDADES, PRESENTANDO CONTRA ENTREGA LAS FACTURAS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA. <p><u>NOTA:</u> SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES PRESENTEN CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PLANTA ARMADORA, RESPALDANDO LA DISPONIBILIDAD Y APOYO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ASÍ MISMO SE REQUIERE CARTA DE GARANTÍA DE REFACCIONES POR CINCO AÑOS.</p>
3	10	<p>VEHICULO TIPO SEDAN, CUATRO PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, ULTIMO MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMO MINIMAS, MAS NO LIMITATIVAS: MOTOR DE 3.5L, V6, POTENCIA DE 365 hp @ 5,500 rpm Y 350 lb-pie @ 5,000 rpm CON SISTEMA DE TRACCION EN LAS 4 RUEDAS (AWD) ALL-WHEEL DRIVE; TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES, CON PALACA DE CAMBIOS AL FRENTE, DIRECCION ELECTROASISTIDA, SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD AIRE ACONDICIONADO, CRISTALES Y SEGUROS ELECTRICOS; FRENOS DE DISCO DE ALTO RENDIMIENTO DE 13.8" EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS, RINES DE ACERO 18", PISO DE VINILO PARA USO RUDO, ASIENTOS EN TELA DE ALTA RESISTENCIA, BOLSAS DE AIRE FRONTALES, LATERALES Y DE TIPO CORTINA, CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, SUSPENSIÓN Y LLANTAS DE USO RUDO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE USO RUDO, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS; CON CAPACIDAD DEL ALTERNADOR PARA GRAN DEMANDA DE USO; CABINA REFORZADA EN LA PARTE TRASERA QUE LOGRE AGUANTAR IMPACTOS DE 120 KM/HR. PLACA DEFLECTORA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CORROCERÍA PARA PROTEGER LA TRANSMISIÓN Y PARTES DE LA SUSPENSIÓN; PUERTAS TRASERAS CON MAYOR APERTURA; PEDALES CON AJUSTE DE ALTURA DE REFACCION, CON SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS.</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE SE SURTAN EN COLOR NEGRO PROFUNDO A PUERTAS Y COFRE ABIERTO, AL LICITANTE GANADOR SE LE PROPORCIONARA LA ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA. • CON KIT DE SEGURIDAD CONTENIENDO POR LO MÍNIMO: EXTINTOR, CABLES PASA CORRIENTE, TRIÁNGULOS REFLEJANTES, GATO Y LLAVE "L" QUITA BIRLOS. • CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE GASOLINA. • TIEMPO DE ENTREGA DE 70 DÍAS NATURALES. • EL PAGO DEL MONTO TOTAL SERA DEL 100% A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LAS UNIDADES CONTRA ENTREGA DE FACTURAS Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA. <p><u>NOTA:</u> PARA GARANTIZAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS VEHICULOS, SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES PRESENTEN CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PLANTA ARMADORA, RESPALDANDO LA DISPONIBILIDAD Y APOYO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ASÍ MISMO SE REQUIERE CARTA DE GARANTÍA DE REFACCIONES POR CINCO AÑOS.</p>
4	11	<p>AUTOMÓVIL TIPO HATCHBACK, CUATRO PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, ÚLTIMO MODELO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS COMO MÍNIMAS, MAS NO LIMITATIVAS: MOTOR MIVEC 1.2 L TRES CILINDROS, POTENCIA 76 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 74 LB-PIE @ 4,000 RPM., DIRECCIÓN ELÉCTROASISTIDA, TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT), SUSPENSIÓN DELANTERA MC-PHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA DE BARRA DE TORSIÓN, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON FILTROS ANTI-POLEN, SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS ABS, SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADO BAS, DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO EBD, BOLSAS DE AIRE FRONTALES, CIERRE DE SEGUROS CENTRALIZADO, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON PRETENSORES, CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS TRASEROS, CONTROL REMOTO DE APERTURA CON UN TRANSMISOR, INMOVILIZADOR Y SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO DE PUERTAS, LLANTA DE REFACCIÓN COMPACTA, SEGUROS ELÉCTRICOS, ANTENA MONTADA EN PARTE POSTERIOR, DESEMPAÑADOR DELANTERO Y EN MEDALLÓN, ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS AL COLOR</p>

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SIMUNISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
		<p>DE LA CARROCERIA, FAROS DE HALOGENO, LIMPIADORES INTERMITENTES DELANTERO Y POSTERIOR, LLANTAS 165/65R14, RINES DE ACERO CON TAPONES DE 14", APERTURA INTERNA DE TAPA DE GASOLINA, ASIDERA PARA COPILOTO, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL, CABECERAS CON AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTOS TRASEROS Y DELANTEROS, CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS, INDICADOR ECO EN TABLERO CENTRAL, PANTALLA CENTRAL "CLUSTER" DE INFORMACIÓN.</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE QUE LOS VEHICULOS HATCHBACK SE SURTAN EN COLORES: CUATRO EN AZUL, CUATRO EN ROJO, Y TRES EN GRIS. • CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE GASOLINA. • TIEMPO DE ENTREGA DE 15 DÍAS NATURALES • EL PAGO DEL MONTO TOTAL SERA DEL 100% A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LAS UNIDADES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA. . • LAS ENTREGAS DE LAS UNIDADES SE EFECTUARAN EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UBICADO EN FÉLIX U. GÓMEZ 2223 NTE. COL. REFORMA, MONTERREY N.L. O EN DONDE ESTE ASÍ CONVenga. • TODA ENTREGA DEBERÁ SER INFORMADA CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN. • SE DEBERÁ DE ELABORAR ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES CONTRATADAS.
5	3	<p>CAMIONETA PICK-UP CABINA SENCILLA, DOS PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 2 PASAJEROS, ÚLTIMO MODELO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS COMO MÍNIMAS, MAS NO LIMITATIVAS: MOTOR 1.6L E.TORQ 4L, POTENCIA 115 HP @ 5,500 RPM., TORQUE 1117 LB-PIE @ 4,500 RPM., CAPACIDAD DE CARGA DE 705 KGS., AREA DE CARGA DE 2.4 METROS CUADRADOS CON CUBIERTA TIPO BEDLINER; TRACCIÓN DELANTERA, DIRECCIÓN HIDRAULICA, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON CON RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RIGIDO TRANSVERSAL CON MUELLES, AIRE ACONDICIONADO CON SELECTOR ROTATIVO MANUAL, FRENOS DELANTEROS DE DISCO VENTILADOS, FRENOS TRASEROS DE TAMBOR, COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE, BOLSAS DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO CON COMANDO DE DESCONEXION DE LA BOLSA DE AIRE DEL PASAJERO, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA Y PRETENSORES, LAMPARAS DE HALOGENO TIPO LUPA, COMPUTADORA DE VIAJE CON AUTONOMIA, DISTANCIA RECORRIDA, CONSUMO PROMEDIO Y VELOCIDAD MEDIA, RINES DE ACERO DE 14" CON TAPON COMPLETO, LLANTA MEDIDA 175/70 R14, LLANTA DE REFACCION CONVENCIONAL, FRENOS ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, SISTEMA DE CORTE DE COMBUSTIBLE DE EMERGENCIAS (FIRE PREVENTION SYSTEM), SISTEMA FOLLOW ME HOME CON REGULACIÓN DEL TIEMPO, BARRAS LATERALES DE PROTECCION EN PUERTAS, ALARMA Y LLAVE ELECTRONICA CODIFICADA</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE QUE LAS CAMIONETAS PICK-UP SE SURTAN DOS EN COLOR ROJO Y UNA EN COLOR BLANCO. • CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE GASOLINA. • TIEMPO DE ENTREGA DE 15 DÍAS NATURALES • FORMA DE PAGO: 100% 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LAS UNIDADES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL USUARIO. • LAS ENTREGAS DE LAS UNIDADES SE EFECTUARAN EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UBICADO EN FÉLIX U. GÓMEZ 2223 NTE. COL. REFORMA, MONTERREY N.L. O EN DONDE ESTE ASÍ CONVenga. • TODA ENTREGA DEBERÁ SER INFORMADA CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN. • SE DEBERÁ DE ELABORAR ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES CONTRATADAS

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA**

**SIMUNISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

Part.	Cant.	Descripción
6	7	<p>VEHICULO TIPO SEDAN, CUATRO PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, ULTIMO MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMO MINIMAS, MAS NO LIMITATIVAS: MOTOR DE 3.5L, V6, POTENCIA DE 365 hp @ 5,500 rpm Y 350 lb-pie @ 5,000 rpm CON SISTEMA DE TRACCION EN LAS 4 RUEDAS (AWD) ALL-WHEEL DRIVE; TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES, CON PALACA DE CAMBIOS AL FRENTE, DIRECCION ELECTROASISTIDA, SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD AIRE ACONDICIONADO, CRISTALES Y SEGUROS ELECTRICOS; FRENOS DE DISCO DE ALTO RENDIMIENTO DE 13.8" EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS, RINES DE ACERO 18", PISO DE VINILO PARA USO RUDO, ASIENTOS EN TELA DE ALTA RESISTENCIA, BOLSAS DE AIRE FRONTALES, LATERALES Y DE TIPO CORTINA, CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, SUSPENSION Y LLANTAS DE USO RUDO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE USO RUDO, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION DE LLANTAS; CON CAPACIDAD DEL ALTERNADOR PARA GRAN DEMANDA DE USO; CABINA REFORZADA EN LA PARTE TRASERA QUE LOGRE AGUANTAR IMPACTOS DE 120 KM/HR. PLACA DEFLECTORA EN LA PARTE INFERIOR DE LA CORROGERIA PARA PROTEGER LA TRANSMISION Y PARTES DE LA SUSPENSION; PUERTAS TRASERAS CON MAYOR APERTURA; PEDALES CON AJUSTE DE ALTURA DE REFACCION, CON SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION DE LLANTAS.</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE SE SURTAN EN COLOR NEGRO PROFUNDO A PUERTAS Y COFRE ABIERTO, AL LICITANTE GANADOR SE LE PROPORCIONARA LA ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA. • CON KIT DE SEGURIDAD CONTENIENDO POR LO MÍNIMO: EXTINTOR, CABLES PASA CORRIENTE, TRIÁNGULOS REFLEJANTES, GATO Y LLAVE "L" QUITA BIRLOS. • CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE GASOLINA. • TIEMPO DE ENTREGA DE 70 DÍAS NATURALES. • EL PAGO DEL MONTO TOTAL SERA DEL 100% A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LAS UNIDADES CONTRA ENTREGA DE FACTURAS Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA. <p>NOTA: PARA GARANTIZAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS VEHICULOS, SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES PRESENTEN CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PLANTA ARMADORA, RESPALDANDO LA DISPONIBILIDAD Y APOYO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ASÍ MISMO SE REQUIERE CARTA DE GARANTÍA DE REFACCIONES POR CINCO AÑOS.</p>
7	1	<p>CAMIONETA TIPO VAN PARA 15 PASAJEROS ULTIMO MODELO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOTOR V8 6.0 L SFI. FlexFuel , POTENCIA 324 HP@ 4,700 RPM. TORQUE 373 lb-pie @ 4,400 RPM. • TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, CON SOBREMARCHA. • AIRE ACONDICIONADO DELANTERO Y TRASERO • DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA • SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE DE RESORTES HELICOIDALES CON AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA. • ASIENTOS DE TELA, DELANTEROS DE CUBO, RECLINABLES Y CON RESPALDO ALTO, TRASEROS CON PROVISIONES ESPECIALES PARA SILLAS DE NIÑOS 2DA Y 3RA FILA TIPO BANCA • BARRAS DE PROTECCIÓN LATERAL ANTI-IMPACTO EN LAS PUERTAS DEL CONDUCTOR, PASAJERO Y EN LAS PUERTAS LATERALES DE ACCESO. • BOLSAS DE AIRE PARA CONDUCTOR, PASAJERO Y DE CORTINA PARA PROTECCIÓN LATERAL EN AMBOS LAS DEL VEHÍCULO • FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS ANTIBLOQUEO, EN LAS 4 RUEDAS. • PUERTA LATERAL DERECHA TIPO BANDERA 60/40 CON BISAGRAS PARA ACCESO AL COMPARTIMIENTO TRASERO • CUBIERTA DE PISO ALFOMBRADA, A TONO DEL COLOR DE LA TAPICERIA • SUSPENSION TRASERA CON AMORTIGUADORES DE MUELLES MULTI-HOJAS • RINES DE ACERO DE 16 X 6.5" CON TAPACUBOS CENTRAL.

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SIMUNISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
		<ul style="list-style-type: none"> • LLANTAS LT245/75 R16 PARA TODA TEMPORADA. • CRISTALES CON TINTADO PROFUNDO EXCEPTO EN PARABRISAS Y PUERTAS DELANTERAS • DESEMPAÑADOR ELÉCTRICO EN MEDALLÓN TRASERO <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE SE SURTAN COLOR AZUL ONIX CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE GASOLINA. • TIEMPO DE ENTREGA: SERA DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. • LUGAR DE ENTREGA: EL LUGAR DE ENTREGA SERA EN EL DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS DE LA SSP. SE DEBERÁ REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN AL ENTREGAR LOS PRODUCTOS. • FORMA DE PAGO: PAGO DEL 100% A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL RECIBIR, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL USUARIO. • GARANTÍA: 12 MESES SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN
8	3	<p>AUTOMÓVIL SEDAN CUATRO PUERTAS CON CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS ULTIMO MODELO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ AIRE ACONDICIONADO ▪ VESTIDURAS DE ASIENTOS TELA ▪ CENTÍMETROS CÚBICOS DEL MOTOR 1598 ▪ CILINDROS 4, MOTOR (LITROS) 1.6 ▪ POTENCIA HP @RPM 105 @ 5250 ▪ TORQUE NM @ RPM 153 @ 3750 ▪ RIN ACERO DE 15" ▪ TRANSMISIÓN MANUAL 5 VELOCIDADES ▪ ELEVADORES ELÉCTRICOS DE CRISTALES ▪ COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE <p>SUSPENSIÓN TRASERA EJE AUTOPORTANTE SEMI – INDEPENDIENTE</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE SE SURTAN EN COLOR BLANCO CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE GASOLINA. • TIEMPO DE ENTREGA: SERA DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. • LUGAR DE ENTREGA: EL LUGAR DE ENTREGA SERA EN EL DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS DE LA SSP. SE DEBERÁ REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN AL ENTREGAR LOS PRODUCTOS. • FORMA DE PAGO: PAGO DEL 100% A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL RECIBIR, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL USUARIO. • GARANTÍA: 12 MESES SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SIMUNISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
9	1	<p>VEHICULO TODOTERRENO, EL CUAL DEBERA DE INCLUIR LO SIGUIENTE, COMO CARACTERISTICAS MINIMAS EN CALIDAD, MAS NO LIMITATIVAS</p> <p>MOTOR Y TREN DE TRANSMISION; CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 37.9 L (10 GAL) ENFRIAMIENTO LÍQUIDO SISTEMA DE COMBUSTIBLE EFI SISTEMA DE TRACCIÓN PRO-LOCK AWD/2WD, SISTEMA VERSA TRAC CON MODO CÉSPED TRANSMISIÓN/TRANSMISIÓN FINAL AUTOMÁTICA PVT H/L/N/R/P; FLECHA CARDAN CILINDRADA (CC) 999CC TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS BICILÍNDRICO</p> <p>SUSPENSION; SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE A-ARM 25.4 CM (10") DE RECORRIDO SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE A-ARM, IRS 25.4 CM (10") DE RECORRIDO</p> <p>FRENOS; FRENO DE MANO TRANSMISION CON POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO (BLOQUEO DE RUEDAS) FRENOS DELANTERO/TRASERO DISCO HIDRAULICO EN LAS 4 RUEDAS CON MORDAZA DE DOBLE PISTON AL FRENTE</p> <p>LLANTAS/RUEDAS; LLANTAS DELANTERAS 26 X 9-12; PXT LLANTAS TRASERAS 26 X 11-12; PXT RUEDAS ALUMINUM BLACK XCELERATOR</p> <p>DIMENSIONES; CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL 680.4 KG (1,500 LB) CAPACIDAD DE REJILLA O CAJA DELANTERA/TRASERA N.A./453.6 KG (1,000 LB) DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (L X AN X AL) 93 X 137 X 29 CM (36.5 X 54 X 11.5 IN.) DISTANCIA ENTRE EJES 206 CM (81 IN.) ESPACIO LIBRE AL SUELO 30.5 CM (12 IN.) NÚMERO DE PLAZAS 3 TAMAÑO GENERAL DEL VEHÍCULO (L X AN X AL) 296 X 152 X 193 CM (116.5 X 60 X 76 IN.)</p> <p>CARACTERISTICAS; ASIENTO AJUSTABLE DEL CONDUCTOR STANDARD CLASIFICACIÓN DE REMOLQUE DEL ENGANCHE 907.2 KG (2,000 LB) ENGANCHE/TIPO STANDARD/ RECEPTÁCULO DE 2" FAROS 55W INTENSIDAD BAJA/ 60W INTENSIDAD ALTA, LUZ TRASERA DE LED INSTRUMENTACIÓN PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL QUE INCLUYE: VELOCIMETRO, ODOMETRO, TACOMETRO, CONTADOR DE VIAJE, RELOJ, MEDIDOR DE HORAS, INDICADOR DE POSICIÓN DE LA TRANSMISION, MEDIDOR DE COMBUSTIBLE, INDICADOR DE ALTA TEMPERATURA, MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR, VOLTIMETRO, INDICADOR DE SERVICIO, RECORDATORIO DE CINTURON DE SEGURIDAD, TOMA DE 12 VDC (2) SISTEMA DE CARGA LOCK & RIDE TILT STEERING STANDARD GARANTIA; 1 AÑO DE GARANTIA (SISTEMA ELÉCTRICO, MOTOR Y INSTRUMENTOS)</p>
10	2	<p>CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, 4X2, PARA EL C5NL, LA CUAL DEBERA DE INCLUIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <p>COLOR.- BLANCA O COLOR PLATA. MOTOR.- 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS, DOHC, SEFI, VVT-I DUAL Y ETCS-I, 166 HP @ 5,200 RPM, 180 LB-PIE @ 4,000 RPM SISTEMA DE IGNICIÓN.- IGNICIÓN DIRECTA (TDI) TRANSMISIÓN.- MANUAL DE 5 VELOCIDADES SISTEMA DE TRACCIÓN.- 2WD (RWD) TREN MOTRIZ.- 4X2 SUSPENSIÓN DELANTERA.- INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES Y BARRA ESTABILIZADORA; SUSPENSIÓN TRASERA.- DEPENDIENTE DE EJE RÍGIDO Y MUELLES SEMIELÍPTICOS DIRECCIÓN.- HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL MOTOR FRENOS.- FRENOS DELANTEROS POR DISCOS VENTILADOS Y FRENOS TRASEROS CON TAMBOR EL SISTEMA DE FRENADO.- SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS) RINES Y LLANTA.- EL RIN SERÁ DE ACERO DE 17", Y LAS LLANTAS DEBERÁN SER P225 / 70R17</p>

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SIMUNISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
		<p>RIN Y LLANTA DE REFACCION.- EL RIN SERÁ DE ACERO DE 17" Y LA LLANTA DE REFACCIÓN SERÁ DE LA SIGUIENTE MEDIDA P225 / 70R17</p> <p>EQUIPO DE SEGURIDAD.- BARRAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES, BOLSAS DE AIRES FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO Y BOLSA DE AIRE DE RODILLA PARA CONDUCTOR, BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CABECERAS CON AJUSTE DE ALTURA, CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS, COLUMNA DE DIRECCIÓN Y VOLANTE COLAPSABLES. INMOVILIZADOR, LUZ AUXILIAR DE FRENO ELEVADA EN LA PUERTA DE LA CAJA DE CARGA, LLAVE CON CONTROL REMOTO CON FUNCIÓN DE CIERRE DE SEGUROS, SEGUROS ELÉCTRICOS.</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR.- AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN, ASIENTOS DELANTEROS TIPO CUBO CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA, ELEVADORES ELÉCTRICOS DE CRISTALES DE UN SOLO TOQUE PARA EL CONDUCTOR, ELEVADORES ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS, ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AUXILIAR Y CONTROL REMOTO, VOLANTE CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD</p> <p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR.- 4 GANCHOS INTERIORES EN EL ÁREA DE CARGA, ANTENA TIPO MÁSTIL CORTO EN EL TECHO, DEFENSA DELANTERA INTEGRADA AL COLOR DE LA CARROCERÍA, DESEMPAÑADOR TRASERO, ESPEJOS LATERALES ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO EN COLOR NEGRO CON LUCES DIRECCIONALES, DEFENSA TRASERA DE ACERO PINTADO CON ANTIDERRAPANTE Y ESCALÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA. EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ACUDIR A LA INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO DEL C5, UBICADO EN LA CARRETERA NACIONAL KM 266.5, COL EL ENCINO, MONTERREY, N.L. PARA REALIZAR LA ENTREGA Y/O EN SU CASO DESIGNAR EL LUGAR DE LA ENTREGA.</p>
11	1	<p>CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, 4X4, DIESEL, PARA EL C5NL, LA CUAL DEBERA DE INCLUIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <p>TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, DIESEL</p> <p>COLOR.- PLATA O BLANCA.</p> <p>MOTOR.- 2.5L DOHC 4 CILINDROS 16 VÁLVULAS; POTENCIA 134 @ 3,500; TORQUE 232 @ 2,000, DEBIENDO DE TRAER UNA PLACA PROTECTORA DE CARTER Y MOTOR</p> <p>SISTEMA DE IGNICIÓN.- DIÉSEL DI-D"COMMON RAIL"</p> <p>TRANSMISIÓN.- MANUAL DE 5 VELOCIDADES + REVERSA</p> <p>SISTEMA DE TRACCIÓN.- 4WD CON SISTEMA EASY SELECT®</p> <p>TREN MOTRIZ.- 4WD</p> <p>DIRECCIÓN.- HIDRÁULICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA</p> <p>SUSPENSIÓN DELANTERA.- INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES; SUSPENSIÓN TRASERA.- EJE RÍGIDO CON MUELLES ELÍPTICOS, ASI MISMO LA SUSPENSIÓN DEBERÁ DE SER REFORZADA PARA TRABAJO PESADO</p> <p>FRENOS.- FRENOS DELANTEROS POR DISCOS VENTILADOS Y FRENOS TRASEROS CON TAMBOR</p> <p>EL SISTEMA DE FRENADO.- SISTEMA DE ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS), SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD)</p> <p>RINES Y LLANTA.- EL RIN SERÁ DE ALUMINIO DE 16", CON LLANTAS 205R16C 8PR</p> <p>RIN Y LLANTA DE REFACCIÓN.- EL RIN SERÁ DE ACERO DE 16" Y LA LLANTA DE REFACCIÓN SERÁ DE LA SIGUIENTE MEDIDA 205R16C 8PR</p> <p>EQUIPO DE SEGURIDAD.- BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR Y PASAJERO, CABECERAS TRASERAS CON AJUSTE DE ALTURA (3), CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON LIMITADOR DE CARGA Y DOBLE PRETENSOR, CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS ELR (3),</p> <p>EQUIPAMIENTO INTERIOR.- AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL MANUAL, ASIENTO DE CONDUCTOR RECLINABLE Y CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL, ASIENTO TRASERO TIPO BANCA CORRIDA FORRADO CON TELA Y DESCANSABRAZOS, ASIENTOS DELANTEROS TIPO BUTACA FORRADOS CON TELA, CIERRE CENTRALIZADO DE SEGUROS, CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA DE AUDIO AM/FM, MP3, CD, AUXILIAR, IPOD® READY, PUERTO USB Y CON BOCINAS</p>

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SIMUNISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
		<p>EQUIPAMIENTO EXTERIOR.-, CRISTAL TRASERO CON DESEMPANADOR, DEFENSA TRASERA ESTILIZADA / DE USO RUDO, ESPEJOS EXTERIORES CROMADOS CON AJUSTE INTERIOR ELÉCTRICO, ESTRIBOS LATERALES TIPO PLANO, FASCIA DELANTERA AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON ACENTO INFERIOR NEGRO, LÁMPARAS DE HALÓGENO CON BISEL NEGRO, LÁMPARAS DE NIEBLA DELANTERAS, LODERAS DELANTERAS Y TRASERAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA. EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ACUDIR A LA INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO DEL C5, UBICADO EN LA CARRETERA NACIONAL KM 266.5, COL EL ENCINO, MONTERREY, N.L. PARA REALIZAR LA ENTREGA Y/O EN SU CASO DESIGNAR EL LUGAR DE LA ENTREGA.</p>
12	1	<p>VEHICULO SEDAN, EL CUAL DEBERA DE INCLUIR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <p>TIPO.- VEHÍCULO SEDAN COLOR.- BLANCO O COLOR PLATA. MOTOR.- 1.5 L, 4 CILINDROS, DOHC, 16 VÁLVULAS, VVT-\downarrow DUAL CON ETCS-I, 107 HP @ 6,000 RPM, 104 LB-PIE @ 4,200 RPM SISTEMA DE IGNICIÓN.- IGNICIÓN DIRECTA (TDI) TRANSMISIÓN.- CVTI-S DE 7 VELOCIDADES (SIMULADOS) SISTEMA DE TRACCIÓN.- DELANTERA TREN MOTRIZ.- 2WD (FWD) SUSPENSIÓN DELANTERA.- INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA Y RESORTES HELICOIDALES SUSPENSIÓN TRASERA.- SEMI-INDEPENDIENTE TIPO VIGA DE TORSIÓN CON RESORTES HELICOIDALES DIRECCIÓN.- PIÑÓN Y CREMALLERA CON ASISTENCIA ELÉCTRICA (EPS) SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO FRENOS.- DELANTEROS DISCOS VENTILADOS Y TRASEROS DE TAMBOR EL SISTEMA DE FRENADO.- SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA) RINES Y LLANTA.- EL RIN SERÁ DE ACERO DE 15", CON LLANTAS P185 / 60 R15 RIN Y LLANTA DE REFACCIÓN.- EL RIN SERÁ DE ACERO DE 15", CON LLANTAS P185 / 60 R15 EQUIPO DE SEGURIDAD.- ALARMA E INMOVILIZADOR, BARRAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES, BLOQUEO DE ELEVADORES, BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTI-ETAPA PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CABECERAS CON AJUSTE DE ALTURA, CIERRE CENTRALIZADO CON CONTROL REMOTO EN LA LLAVE, CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS, INDICADOR INDIVIDUAL DE APERTURA DE PUERTAS, ZONAS DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN TODA LA CARROCERÍA, ZONAS DE DEFORMACIÓN CONTROLADA CONTRA IMPACTOS. EQUIPAMIENTO INTERIOR.- AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ASIENTOS DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA CON AJUSTE DE ALTURA EN CABECERAS, COMPARTIMENTO CON TAPA FRENTE AL CONDUCTOR, CONECTOR DE 12V TIPO ENCENDEDOR, ELEVADORES DE CRISTALES ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE PARA EL CONDUCTOR, ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE, GUANTERA, REVISTEROS Y PORTADOCUMENTOS, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/MINI-JACK/USB/MP3 Y WMA, BLUETOOTH® Y 4 BOCINAS, TAPETES DE ALFOMBRA DELANTEROS Y TRASEROS, VESTIDURAS EN TELA, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA. EQUIPAMIENTO EXTERIOR.- ANTENA TIPO MÁSTIL CORTO, CRISTALES TINTADOS CON PROTECCIÓN UV, DEFENSAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA, DESEMPANADOR ELÉCTRICO EN MEDALLÓN CON APAGADO AUTOMÁTICO, ESPEJOS LATERALES ABATIBLES MANUALMENTE Y CON AJUSTE ELÉCTRICO, FAROS MULTI-REFLECTORES DE HALÓGENO, LIMPIAPARABRISAS DELANTEROS INTERMITENTES, MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA</p> <p>LUGAR DE ENTREGA. EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ACUDIR A LA INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO DEL C5, UBICADO EN LA CARRETERA NACIONAL KM 266.5, COL EL ENCINO, MONTERREY, N.L. PARA REALIZAR LA ENTREGA Y/O EN SU CASO DESIGNAR EL LUGAR DE LA ENTREGA.</p>

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SIMUNISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
13	5	<p>CAMIONETA TIPO CARGO VAN PARA 10 PASAJEROS ULTIMO MODELO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:</p> <p>MOTOR V8 6.0 L SFI, POTENCIA 324 HP@ 4,700 RPM. TORQUE 373 lb-pie @ 4,400 RPM., CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1,880 KG. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, CON SOBREMARCHA; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO; DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA; ASIENTOS PARA CONDUCTOR Y PASAJERO CON RESPALDOS ALTOS RECLINABLES MANUALMENTE CON CABECERAS AJUSTABLES Y FORRADOS EN TELA; BARRAS DE PROTECCION LATERAL CONTRA IMPACTO EN LAS PUERTAS DEL CONDUCTOR, PASAJERO Y EN PUERTAS LATERALES DE ACCESO; BOLSAS DE AIRE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO CON BOTON DE ACTIVACION Y SISTEMA AUTOMATICO DE SUPRESION Y ACTIVACIÓN DE LA BOLSA DE PASAJERO; DEFENSA DELANTERA CON BARRA CONTRA IMPACTO; FRENOS CON SISTEMA ABS ANTIBLOQUE EN LAS 4 RUEDAS; SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE RESORTES HELICOIDALES CON AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA; SUSPENSIÓN TRASERA CON AMORTIGUADORES Y MUELLES MULTIHOJAS; SISTEMA DE ESTABILIDAD ELECTRONICO; PUERTA LATERAL CORREDIZA; RINES DE ACERO DE 16 X 6.5"; LLANTAS LT245/75 R16 PARA TODO TEMPORADA, INCLUIDA LA QUINTA DE REFACCION.</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE SE SURTAN EN COLOR AZUL COBALTO METALICO A PUERTAS Y COFRE ABIERTO, LOS DETALLES DE LA PINTURA SERAN PROPORCIONADOS AL LICITANTE GANADOR. • TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ANTICIPO. • LAS ENTREGAS DE LA UNIDADES SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTAACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADAS EN FELIX U. GOMEZ 2223 NTE., COL. REFORMA, MONTERREY, N.L. • LA GARANTIA DE LA UNIDAD SERA DE ACUERDO AL FABRICANTE DEL CEHÍCULO. • CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE • SE DEBERA RALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL RECIBIR LA UNIDAD PARA SU EQUIPAMIENTO. • FORMA DE PAGO: ANTICIPO DEL 50% A LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL 50% RESTANTE A LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LAS UNIDADES, CONTRA ENTREGA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA.
14	3	<p>CAMIONETA TIPO PICK UP, 4X2, DOBLE CABINA, CUATRO PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, ULTIMO MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMO MINIMAS, MAS NO LIMITATIVAS:</p> <p>MOTOR DE 5.2L, V8, POTENCIA DE 395 hp @ 5,600 rpm, TORQUE DE 410 lb-pie @ 3,950 rpm, TORQUE DE 410 lb-pie @ 3,950 rpm, TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES, DIRECCION ELECTROASISTIDA, AIRE ACONDICIONADO, CRISTALES Y SEGUROS ELECTRICOS, ESPEJOS EXTERIORES ELECTRICOS CON DESEMPAÑANTE; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS, CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD, CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDAD, TRACCIÓN TRASERA, RINES DE ACERO 17", PISO DE VINILO PARA USO RUDO, ASIENTOS EN TELA, ASIENTO TRASERO TIPO BANCA, BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES TIPO CORTINA, CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, CAPACIDAD DE CARGA 950 KGS. Y CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 4,656 KGS, SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS; Y SUSPENSION TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; LLANTAS P265/70 R17 BSW EN LAS CUATRO RUEDAS INCLUIDA LA QUINTA DE REFACCION, CON SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS.</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE SE SURTAN EN COLOR AZUL COBALTO (PANTONE 2768C) RGB:(7,29,73) A

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SIMUNISTRO DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Part.	Cant.	Descripción
		<p>PUERTAS Y COFRE ABIERTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CADA UNIDAD, DEBERÁ INCLUIR UN KIT DE SEGURIDAD CONTENIENDO POR LO MINIMO: EXTINTOR, CABLES PASA CORRIENTE, TRIANGULOS REFLECTANTES, GATO Y LLAVE "L" PARA BIRLOS. • CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE GASOLINA. • TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DÍAS NATURALES. • EL PAGO SERÁ 100% DEL MONTO TOTAL A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LAS UNIDADES, PRESENTANDO CONTRA ENTREGA LAS FACTURAS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA. <p><u>NOTA:</u> SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES PRESENTEN CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PLANTA ARMADORA, RESPALDANDO LA DISPONIBILIDAD Y APOYO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ASÍ MISMO SE REQUIERE CARTA DE GARANTÍA DE REFACCIONES POR CINCO AÑOS.</p>