

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

Part.	Cant.	Descripción
1	6	<p>SUMINISTRO 6 VEHÍCULOS SEDAN 4 PUERTAS CAPACIDAD 5 PERSONAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DESPLAZAMIENTO (L) 1.8 • NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4 L • PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (MM) 79.7 X 90.1 • NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC) • POTENCIA NETA (HP @ RPM) 129@6,000 RPM • TORQUE (LB-PIE @ RPM) 128@3,600 RPM • SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELECTRÓNICA SECUENCIAL MULTIPUNTO CON CONTROL DE APERTURA DE VÁLVULAS CONTINUAMENTE VARIABLE (CVTCS) • TRANSMISIÓN XTRONIC® CVT • DIRECCIÓN TIPO ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO • SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA BARRA DE TORSIÓN CON BARRA ESTABILIZADORA • FRENOS SISTEMA ABS, BA Y EBD ESTÁNDAR DELANTEROS DISCO VENTILADO 280 MM TRASEROS DISCO VENTILADO 292 MM • SEGUROS Y CRISTALES ELÉCTRICOS • LLAVE INTELIGENTE IKEY® CON FUNCIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE SEGUROS DE PUERTA Y CAJUELA • SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/MP3/USB/AUX IN/ENTRADA DE MANOS LIBRES/ RDS • 6 BOCINAS • DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 4,636 ANCHO 1,761 ALTO 1,504 DISTANCIA ENTRE EJES 2,700 • DIMENSIONES INTERIORES (MM) • ESPACIO DE ASIENTO A TECHO SIN SUNROOF (DEL./TRAS.) 1,001/932 • ESPACIO PARA PIERNAS (DEL./TRAS.) 1,080/950 • ESPACIO PARA CADERAS (DEL./TRAS.) 1,293/1,273 • ESPACIO PARA HOMBROS (DEL./TRAS.) 1,390/1,370 • RINES ALUMINIO 16" • TANQUE 52 L • CIUDAD 15.2 CARRETERA 25.5 COMBINADO 18 • CONTROLES VOLANTE, COLOR BLANCO, GRIS O PLATA

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

Part.	Cant.	Descripción
2	1	<p>SUMINISTRO DE CAMIONETA AUTOMÁTICA (9 VELOCIDADES) SHIFT BY TOUCH PARA 8 PASAJEROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6 CILINDROS EN V CON INYECCIÓN DIRECTA 3.5 LITROS, 24 VÁLVULAS SOHC CON VTEC, POTENCIA 280 HP @ 6,000 RPM TORQUE 262 LB/PIE@ 4,700 RPM. • SISTEMA ECO ASSIST • CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDOS • GESTIÓN VARIABLE DE CILINDROS • MONTURAS ACTIVAS DEL MOTOR • IDLE STOP • ASISTENCIA A LA ESTABILIDAD DEL REMOLQUE Y DEL VEHÍCULO CON CONTROL DE TRACCIÓN • ASISTENCIA DE ESTACIONAMIENTO (SENSORES DELANTEROS Y TRASEROS) • BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES PARA CONDUCTOR Y COPILOTO • BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA PARA ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS • FAROS DE NIEBLE LED • SISTEMA DE TRACCIÓN DELANTERA • MODO INTELIGENTE DE TRACCIÓN CON 2 MODOS DE MANEJO: NORMAL Y NIEVE • PALETAS DE CAMBIOS EN EL VOLANTE • BARRA ESTABILIZADORA: DELANTERA / TRASERA • NEUMÁTICOS Y RINES DE ALUMINIO • NEUMÁTICO DE REFACCIÓN COMPLETO CON RIN DE ALUMINIO • SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE EN LAS CUATRO RUEDAS, DE TIPO MACPHERSON ADELANTE Y MULTI-LINK ATRÁS • VESTIDURAS DE ASIENTOS CON PIEL
		<p>TÉRMINOS Y CONDICIONES:</p> <p>EN LA PROPUESTA DE LOS PROVEEDORES SE DEBERÁ ESTABLECER CON CLARIDAD QUÉ MARCA, LÍNEA, TIPO Y MODELO SE ESTÁ OFRECIENDO.</p> <p>ESTAS ESPECIFICACIONES SON MÍNIMAS Y NO LIMITATIVAS.</p>