

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SOLICITADOS POR EL O. P. D.
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL DE NUEVO LEÓN

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	2	<p>RASTRA ROME</p> <p>NOTA: LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SON MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Y CUALQUIER USO DE MARCAS ES COMO REFERENCIA DE CALIDAD.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARA ARADO PROFUNDO, ARADO EN BASURA PESADA, MEZCLA Y AIREACIÓN • DISEÑO PROBADO DE ALTA RESISTENCIA CON CONSTRUCCIÓN ROBUSTA DE ÁNGULO DE CAJA SOLDADA PARA MÁXIMA RESISTENCIA Y RIGIDEZ. • DISEÑO DE PORTADOR DE ALTA BANDA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE BASURA Y OBSTRUCCIONES. • RASPADORES DE CUCHILLA DE DISCO AJUSTABLE. • EQUIPADO CON RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS TIMKEN. • HASTA 850 LIBRAS (386 KG) DE PESO POR CUCHILLA DE DISCO SEGÚN EL MODELO, CON UN PROMEDIO DE 775 LIBRAS (352 KG). • PROFUNDIDAD MÁXIMA DE PENETRACIÓN DE HASTA 13 "(330 MM) CON DISCOS ESTANDAR DE 36" (914 MM) DE DIAMETRO. • NIVELES, CORTES Y MEZCLAS A PLENA PROFUNDIDAD DE TRABAJO. <p>EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • BISAGRA DE DISCO DE DESPLAZAMIENTO DE 12'6" • 16 DISCOS DE CONCAVIDAD PROFUNDAD RECORTADOS (CON MUESCAS) DE 36" (914 MM) DE DIÁMETRO X 1/2" (13 MM) DE ESPESOR. • CONTROL MECÁNICO DE HORQUILLA • RASPADORES DE CUCHILLA DE DISCO AJUSTABLE. • EJES DE ACERO DE ALEACIÓN TRATADOS TÉRMICAMENTE. • BOBINAS ESPACIADORAS DE ACERO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA. • PLACAS DE DESGASTE DE RODAMIENTOS DE ALTA RESISTENCIA. • SOPORTE DE BARRA DE TIRO Y CADENA DE SEGURIDAD.

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SOLICITADOS POR EL O. P. D.
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL DE NUEVO LEÓN**

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN
2	2	<p>RODILLO REHABILITADOR AERIADOR NOTA: LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SON MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Y CUALQUIER USO DE MARCAS ES COMO REFERENCIA DE CALIDAD.</p> <p>RODILLO REHABILITADOR DE PRADERAS Y AGOSTADEROS</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO SENCILLO, FABRICADO EN ACERO DE 48" DE DIAMETRO X 4.00 M. DE ANCHO DE CORTE, CON ESPESOR DE 9/16" Ó 5/8". • EN SU INTERIOR CON DOS ROMPEOLAS DE PLACA CALIBRE DE 1/2". • FLECHA CENTRAL DE 4.40 M. DE LARGO CON CALIBRE DE 3" EN ACERO 1045. • CHUMACERAS TIPO PARED DE 4" DE DIÁMETRO CON CAPACIDAD DE CARGA ESTATICA DE 25 TON, CARGA DINAMICA DE 10 TON C/U. • RODILLO MONTADO EN ESTRUCTURA TIPO RECTANGULAR DE 4.40 MTS DE LARGO POR 2.00 MTS DE ANCHO. FABRICADA EN VIGA PTR O CANAL DE 6" POR 10" EN CALIBRE 3/8" O 1/2". UNIDO A ESTRUCTURA TRIANGULAR FABRICADO EN VIGA O CANAL DE 4" X 8" EN CALIBRE 3/8". • TIRON TIPO DESTORCEDOR FABRICADO EN PLACA DE 1 1/2" DESMONTABLE <p>EQUIPADO CON CUCHILLAS DE 3/4" X 6" X 8" EN ACERO</p>

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SOLICITADOS POR EL O. P. D.
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL DE NUEVO LEÓN**

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN
3	3	<p>COMPRESOR NOTA: LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SON MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Y CUALQUIER USO DE MARCAS ES COMO REFERENCIA DE CALIDAD. CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOS PISTONES, DOS ETAPAS. • DESPLAZAMIENTO 23.6 P.C.M. A UNA PRESIÓN DE 175 LBS./PL2 • SALPICADURAS DE HIERRO FUNDIDO LUBRICADAS • INTERRUPTOR DE PRESIÓN, MANÓMETRO, • VÁLVULA DE SEGURIDAD, • VÁLVULA DE SALIDA, • VÁLVULA DE PURGA Y • VÁLVULA DE RETENCIÓN <p>MOTOR COMBUSTIBLE: GASOLINA POTENCIA: 14 HP MARCA: KHOLER</p> <p>CAPACIDADES TANQUE VOLUMEN: 30 GALONES PRESIÓN: 175 LBS./PL2</p>

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SOLICITADOS POR EL O. P. D.
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL DE NUEVO LEÓN

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN
4	1	<p>SEMIREMOLQUE LOW BOY NOTA: LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SON MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Y CUALQUIER USO DE MARCAS ES COMO REFERENCIA DE CALIDAD. SEMIREMOLQUE TIPO PLATAFORMA CAMA BAJA LOW BOY PARA 55 TONS. CUELLO GANSO, COLA BÁSICA DE CASTOR SIN RAMPAS ABATIBLES, CINTA REFLEJANTE Y LUCES LED REGLAMENTARIAS FABRICADO EN ACERO DE PRIMERA EN UNA SOLA PIEZA.</p> <p>CAPACIDAD DE CARGA 55 TONELADAS</p> <p>DIMENSIÓN LARGO: 43' (13.10 MTS) ANCHO: 8.5' (2.59 MTS) ALTURA DE 1.00 MTS DEL SUELO</p> <p>SUSPENSIÓN NEUMÁTICA</p> <p>PISO DE MADERA DE ENCINO DE 2' DE ESPESOR, TRASLAPADA Y CEPILLADA</p> <p>EJES TRES RETRACTILES CON CAPACIDAD DE 30,000 LBS POR EJE, TIPO TP DE 95.5" CON DOBLE BOSTER</p> <p>PATINES UN JUEGO DE PATIN</p> <p>FRENOS ABS EN LOS 3 EJES</p> <p>LLANTAS 12 LLANTAS 305/75 R 24.5, UNIDAD ALINEADA CON EQUIPO LASER 12 RIMS DE DISCO 24.5 X 8.25 ASIENTO PLANO DE 8000 LBS INCLUIDAS</p> <p>COLOR AMARILLO (TIPO CATERPILLAR)</p> <p>LUCES 6 LÁMPARAS TRACERAS DE LEDS Y 10 PLAFONES LATERALES DE LEDS EN LOS COSTADOS</p> <p>ACCESORIOS DOS CAJAS DE HERRAMIENTAS Y CUBIERTA EN AREA DE LLANTAS</p>