

**FICHA TÉCNICA
PARTIDA I**

RENTA DE CAMIONES DE REDILLAS 3.5 TONELADAS, SIN CHOFER, POR UN PERIODO DE HASTA 180 DÍAS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA EL PROGRAMA LIMPIALEÓN.

CONCEPTO	UNIDAD	CANT	MARCA Y MODELO QUE OFERTA
<p>Motor V8 6.6L. Potencia 401HP Q5,200 RPM, Transmisión Automática 6 Velocidades Torque 464 LB-PIE @ 4,000 RPM, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, CHASIS CON CAPACIDAD MEJORADA PARA CONDICIONES DE MÁXIMA CARGA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE CON BARRA DE TORSIÓN Y TRASERA DE EJE SEMIFLOTANTE CON MUELLES, CAPACIDAD DE CARGA: 3,435KG, PESO BRUTO VEHICULAR: 6,350KG, LARGO TOTAL: 6,092MM, ANCHO: 2,076MM, ALTURA: 2,035MM, TANQUE DE COMBUSTIBLE: 240.4 LT, DIÁMETRO DE GIRO: 14.95M, PARRILLA ROBUSTA, FAROS DE HALÓGENO, ESPEJOS PLEGABLES MANUALMENTE CON ALTA VISIBILIDAD, EXTENSIBLES 84.25MM Y ALTA VISIBILIDAD VERTICAL PARA REMOLQUE, VENTILAS AEROACTIVAS UBICADAS EN LA PARTE FRONTAL DE LA PARRILLA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, GANCHOS DE ARRASTRE (2 DELANTEROS), RINES DE ACERO DE 17", LLANTAS DE USO MIXTO (ON/OFF ROAD) Y TRASERAS DE DOBLE RODADA, ASIENTO DE BANCA CORRIDA PARA CONDUCTOR Y DOS PASAJEROS, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA, AIRE ACONDICIONADO CON CONTROLES ELECTRÓNICOS, PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 MEDIDORES, SISTEMA DE INFO-ENTRETENIMIENTO CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" HD, TOMA DE CORRIENTE DELANTERA AUXILIAR DE 12 VOLTS Y PUERTO USB, BOLSAS DE AIRE (2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 TIPO CORTINA), FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS, SISTEMA PARA MONITOREO DE ESTADÍSTICAS DE MANEJO (VELOCIDAD MÁXIMA, KILOMETRAJE RECORRIDO Y ALERTAS DE PELIGRO PARA SU UBICACIÓN Y BUEN USO DE LA UNIDAD). CARROCERÍA DE REDILAS ABATIBLES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: • 12 PIES DE LARGO. • 8 PIES DE ANCHO. • 1.0 METRO DE ALTURA. • REDILAS FABRICADAS EN MADERA DE 8" EN MADERA DE PRIMERA SUJETAS CON TORNILLO DE CON TUERCA DE SEGURIDAD. • PISO EN MADERA DE PULGADA CON OMEGA METALICA. • HERRAJES GALVANIZADOS. • BISAGRAS REFORZADAS. • PUERTAS TRASERAS ABATIBLES TIPO TRÁILER. • MARCO TRASERO DE REFUERZO. • BASTIDOR DE 8 PIES DE LARGO FABRICADO CON CARGADORES TRASVERSALES Y ALETAS • CARGADORES LARGUEROS • ESTACAS EN CALIBRE 14. • 6 LUCES TRASERAS Y 4 LATERALES. • AMARRE DE CARROCERÍA CON 4 ABRAZADERAS. •TOPES, CINTA REFLEJANTE. • ESTRIBO TRASERO PARA TIRÓN. • PINTURA EN COLOR BLANCO ESMALTE, SEGURO DE COBERTURA AMPLIA LA CUAL INCLUYA GASTOS MEDICOS A OCUPANTES, RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, DEFENSA LEGAL Y ROBO TOTAL, LA UNIDAD DE REPLAZO QUE SE PROPORCIONE SERA IGUAL O SIMILAR AL ASIGNADO EN PLAZO MAXIMO DE 24 HORAS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ES POR PARTE DEL PROVEEDOR CADA 10,000 KM, LA ANTIGÜEDAD DE LA UNIDAD NO DEBE SUPERAR LOS 5 AÑOS.</p>	PIEZA	2	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**FICHA TÉCNICA
PARTIDA 2**

RENTA DE CAMIONES DE 3 1/2 TONELADAS 4000 DC 6 PASAJEROS 4X4 TM CON CABINA CERRADA DE TRANSPORTE PARA PERSONAL CAPACIDAD DE 16 PASAJEROS, SIN CHOFER POR UN PERIODO DE HASTA 180 DÍAS A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO; PARA EL PROGRAMA LIMPIALEÓN.

CONCEPTO	UNIDAD	CANT	MARCA Y MODELO QUE OFERTA
<p>DESCRIPCION Cabinas para transporte de personal dirigidas a empresas del sector petrolero, minero y demás, cuyo trabajo se realice en ubicaciones remotas y de difícil acceso, fabricadas bajo normas internacionales de seguridad, Especiales para tránsito en carretera y fuera de ella. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD Sillas de alta resistencia con soporte de cabeza fijas a estructura. Cinturones de seguridad de cuatro puntos anclados al piso. Cabina con barras antivuelco interiores cubiertas con termoflex para absorber impactos. Salidas de emergencia localizadas en ventanas y techo de la cabina. Ventanas con vidrios de seguridad. Piso con estampado antiderrapante. Comunicación entre pasajeros y cabina de conducción. Sistema de apertura de puerta de fácil maniobra. Dimensiones diseñadas para lograr la mayor estabilidad previniendo volcaduras. Sistema de ventilación adecuado. Botiquín y extintor a bordo. CARACTERISTICAS DE CARROCERIA Plataforma con flexibilidad y alta resistencia a esfuerzos en terrenos irregulares. , Marcos estructurales antivuelco que evita lesiones a los pasajeros en caso de volcadura. , Ventanillas laterales de seguridad de fácil y de rápida expulsión para la evacuación. , Conectores de corriente para aparatos eléctricos e intercomunicador con la cabina. , Canastilla en toldo para herramientas y soporte para llanta de refacción. , Cajas laterales bajo la plataforma para colocar herramientas y garrafones de agua con capacidad de 20 litros. , Puerta trasera con escalera de acceso al toldo y caja semicircular para transporte de herramientas. , Ventanillas frontales, Fallebas en techo para ventilación y salidas de emergencia alternas., Iluminación interior y exterior. Guardafangos en llantas traseras., Sistema de aislamiento térmico en techo y laterales, bloqueando el calor o frío exterior, SEGURO DE COBERTURA AMPLIA LA CUAL INCLUYA gastos médicos a ocupantes, responsabilidad civil por daños a terceros, defensa legal y robo total, la unidad de reemplazo que se proporcione será igual o similar al asignado en plazo máximo de 24 horas y el mantenimiento de la unidad preventivo y correctivo es por parte del proveedor cada 10,000 km, la antigüedad de la unidad no debe superar los 5 años.</p> <p>Se requiere que cuente con un HOTSPOT de 4G LTE integrado al vehículo para tener acceso a internet para hasta 7 dispositivos en un radio de 15 metros.</p>	PIEZA	4	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL